

# Premium Mosaik



Notified Body 0497  
n°1 525/07

**Popis: Střešní šindel s keramizovaným granulátem.**



složení asfaltu	-		<b>Oxidovaný asfalt</b>	
délka	EN 544	mm	<b>1000</b>	<b>+/-3</b>
výška	EN 544	mm	<b>337</b>	<b>+/-3</b>
tloušťka	-	mm	<b>3</b>	<b>+/-10%</b>
viditelná část	-	mm	<b>143</b>	<b>-</b>

## Fyzikálně-chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>9</b>	<b>+/-8%</b>
hmotnost skelné nosné vložky	-	g/m <sup>2</sup>	<b>125</b>	<b>+/-10%</b>
hmotnost asfaltu	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1300</b>	<b>-</b>
hmotnost granulátu	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;1400</b>	<b>+/-20%</b>
pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/5 cm	<b>800/600</b>	<b>+/-15%</b>
odolnost proti protržení hřebíkem	EN 544	N	<b>120</b>	<b>+/-20%</b>
obrusnost posypu	EN 544	-g	<b>0,5</b>	<b>+/-0,15</b>

## Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	<b>B roof (t3)</b>
klasifikace dle	EN 13501-1	<b>E</b>

## Balení

materiál	<b>polyetylen</b>
počet šablon v balení	<b>24</b>
m <sup>2</sup> /balík	<b>3,45</b>
m <sup>2</sup> /paleta	<b>179,4</b>

**TEGOLA BOHEMIA, spol. s r.o.**  
Náchodská 2604/21a  
193 21 Praha - Horní Počernice  
tel.: +420 286 882 946  
fax: +420 286 885 722  
e-mail: [tegola@tegola.cz](mailto:tegola@tegola.cz)  
[www.tegola.cz](http://www.tegola.cz)

**TEGOLA®**

Výrobce disponuje certifikáty kvality jakosti výroby ISO9001 a životního prostředí ISO14001